




PP-22310-X Potentiometer 10K Ω für Pulteinbau


Für die Ansteuerung von:

- externen PWM Dimmern
- DC-Motoren
- Pumpen
- Automatisierungstechnik


ABMESSUNGEN




EINBAUÖFFNUNG



SCHALTSCHHEMA



FRONTMAß



Montage

Einbauöffnung rund $\varnothing = 22,3 \text{ mm}$
Bauform flach

Front

Frontrahmen Material Aluminium
Frontrahmen Farben Schwarz Silber natur

Allgemeine Eigenschaften

Gewicht 0,032 Kg
Widerstand 10 kOhm linear
Leistung 100 mW
Drehbereich 300° +/- 5%
Betriebstemperatur -30° ... +70°C

IP Schutzart

Frontschutzart IP65

Anschlussart

Anschluss: Stecker 3-pol.
16AWG, 1,3mm

Front-Vorsatz

Gehäuse Material: Aluminium

Funktion

Potentiometer linear

Artikel-Varianten

Alu Schwarz eloxiert PP-22310-Se
Alu Natur eloxiert PP-22310-Ne

Weitere Varianten auf Anfrage:

1K Ω , 2K Ω , 5K Ω , 20K Ω , 50K Ω , 100K Ω , 500K Ω , 1M Ω



H-C-B Technik

DOC202507-1-BER

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Angegebene Maße sind Maximalmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ca. Richtwert ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnlich; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB von H-C-B Technik.

All product data is provided by the manufacturer and is subject to change without notice. Operating values and dimensions apply with the usual minor deviations. Specified dimensions are maximum dimensions. The indicated service life is to be understood as an approximate guide value without guarantee. All illustrations similar; subject to technical and design changes as well as subject to delivery possibilities. In addition, the current terms and conditions of H-C-B Technik apply.



H-C-B Technik, Carsten Berster

Fon.: ++49 4104 / 96 252 10
info@hcb-technik.de
info@24v-leds.com
www.24v-leds.com
www.hcb-technik.de